

钳爪式拔轮器套件

▼ 下图所示为BHP-351G



BHP
系列



工作能力：
8、20、30、50ton
伸距：
252-700mm
张距：
250-1100mm
最大工作压力：
700bar

订购实例：

型号BHP-251G:
包括钳爪式拔轮器BHP-252和完整液压套件。
(手动泵、液压缸、鞍座、软管、压力表及压力表座)

型号BHP-252:
只含钳爪式拔轮器的机械部分，
可与您现有液压系统结合使用。

- 精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
- 高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务
- 可以含或不含完整液压套件的形式供应

▼ 选择表

钳爪式拔轮器套件工作能力		8 ton	20 ton	30 ton	50 ton
	型号 ▶	BHP-152***	BHP-251G	BHP-351G	BHP-551G
包括的液压件：	成套重量 ▶	22 kg	56 kg	91 kg	160 kg
• 手动泵		P-142	P-392	P-392	P-80
• 液压缸		RWH-121	RCH-202	RCH-302	RCH-603
• 鞍座		-	HP-2015	HP-3015	HP-5016
• 软管		HB-7206QB	HC-7206	HC-7206	HC-7206
• 压力表		GF-120B	GF-813B	GF-813B	GF-813B
• 压力表附件		GA-4	GA-3	GA-3	GA-3
10 钳爪式拔轮器	型号 ▶	BHP-1762*	BHP-252*	BHP-352*	BHP-552*
最大张距 **	2 爪	249	400	593	899
	3 爪	249	499	800	1100
最大伸距 **	2 爪	252	300	387	700
	3 爪	252	300	387	700
钳爪 **	厚度	15	20	24	30
	宽度	23	27	38	39
调节螺杆 **	螺纹	3/4"- 16 UNF	1" - 8 UNC	1 1/4" - 7 UNC	1 5/8" - 5.5 UNC
	长度	400	675	795	975

* 不含液压件的钳爪式拔轮器订购号。

** 尺寸单位为 mm。

*** 包含转换接头 FZ-1630。